

FICHA TÉCNICA

GRASLIM S.L.



Ref: 64702 — Modelo: FM301

Mascarilla Polipropileno Quirúrgica Azul 3 Capas Con Gomas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-Mascarilla de Polipropileno Rectangular de 3 capas, con 3 pliegues que provocan un mejor acople anatómico. Con tira moldeable en la parte superior para provocar una mejor sujeción nasal y con elástico de ajuste para un mejor acople en ambos pabellones auditivos.

INSTRUCCIONES

- Producto de UN SOLO USO, no reutilizar.
- Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas oscilantes entre -2° y $+50^{\circ}$ (se aconseja siempre entre $+5^{\circ}$ y $+30^{\circ}$). No exponer directamente a la luz solar.
- Tiempo máximo de uso 4 horas

PROPIEDADES FÍSICAS

- Materia prima Primera Capa: Polipropileno (PP) con una densidad de 25 grs/m^3 .
- Materia prima Segunda Capa: MeltBlown con una densidad de 25 grs/m^3 .
- Materia prima Tercera Capa: Polipropileno (PP) con una densidad de 25 grs/m^3 .
- Color: AZUL
- Medidas: $17,5 \times 9,5 \text{ cm}$
- Elástico de ajuste suaves para un ajuste confortable en ambos pabellones auditivos.



PRESENTACIÓN Y LOGÍSTICA:

- Presentación: 40 estuches con 50 mascarillas. Total Caja: 2.000 Mascarillas
- Caja exterior con descripción completa, pictogramas informativos y código de barras
- Medidas Caja: $49,5 \times 39 \times 43$
- Referencia: 64702
- Código de Barras (EAN): 8 436045 02743 6

Cajas por Palet	Estuches por Palet
36	1440

NORMATIVAS

- **Reglamento (EU) 2017/745**
- **EN-14683:2019+AC:2019**

Relativa a Productos sanitarios (MDR). Producto Sanitario Clase I
Norma mascarillas Quirúrgica de Eficacia de Filtración Bacteriana $\geq 98\%$
Respirabilidad/Presión Diferencial: $< 60\%$
Presión de Resistencia a las Salpicaduras: ≥ 16
Limpieza Microbiana/Carga Biológica: $\leq 30 \text{ UFC/g}$
Mascarilla Quirúrgicas Tipo IIR
Certificado Intertek N°: GZHT02349342
Laboratorio Acreditado por CNAS N°: L0220

- **Producto 100 % Libre de Látex y Fibra de Vidrio.**

