

INTERIOR

CALZADO ALTO

CALZADO ALTO


S1P SRC

## Los/Las +

- Relación calidad/precio
- Banda reflectante
- Suela inyectada PU2D
- Talón definido



EMPAQUETADO DE COMPRA

REF.	EU	US	
9NAC010035	35	3	10
9NAC010036	36	4	10
9NAC010037	37	4.5	10
9NAC010038	38	5.5	10
9NAC010039	39	6	10
9NAC010040	40	7	10
9NAC010041	41	8	10
9NAC010042	42	8.5	10
9NAC010043	43	9.5	10
9NAC010044	44	10	10
9NAC010045	45	11	10
9NAC010046	46	11.5	10
9NAC010047	47	12.5	10
9NAC010048	48	13.5	10

### DESCRIPCIÓN

NACRITE S1P es un calzado alto de piel y poliuretano con forro de malla. Su suela de PU de doble densidad, cómoda y duradera, es resistente a los hidrocarburos y antideslizante sobre suelos cerámicos y de acero.

El inserto reflectante en la parte trasera aumenta la seguridad de las personas que trabajan de noche. Este modelo está equipado con una punta y una suela intercalar de acero para proteger al usuario de la perforación o la caída de objetos pesados. El modelo NACRITE se adapta a todo tipo de usos en interior o en un entorno seco.

### SECTORES

Mantenimiento

Obra menor

Infraestructura, Obras públicas

Transporte y logística

### EJEMPLOS DE APLICACIONES

- Pintores
- Electricistas
- Mozos de almacén ...

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Cierre</b>	Lazada	<b>Suela antiperforación</b>	Acero inoxidable
<b>Puntera de protección</b>	Acero	<b>Adornos reflectantes</b>	Adorno reflectante en la parte trasera
<b>Entorno</b>	Interior	<b>Ejemplos de aplicaciones</b>	Pintores Electricistas Mozos de almacén ...
<b>Subfamilia</b>	Calzado alto	<b>Color</b>	Negro
<b>Barra</b>	Serraje granulado y PU	<b>Plantilla</b>	Textil y espuma, extraíble
<b>Pasadores</b>	Ojales metálicos	<b>Plantilla intermedia</b>	Poliuretano inyectado
<b>Suela exterior</b>	Poliuretano	<b>Confección principal</b>	Inyectado
<b>Forro</b>	Material no textil absorbente		

## RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

### Recomendaciones de uso :

- These shoes can be perfectly preserved. Before any use, effect of a visual inspection is perfect. It is advisable to choose the appropriate model for the specific requirements of your workplace.

### Instrucciones de almacenamiento :

- Guarde el calzado en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda almacenar más de 3 años.

### Instrucciones de lavado :

- Limpie el calzado regularmente con cepillos, paños, etc.

## LEGISLACIÓN

EN ISO 20345:2011

**S1P** **SRC**

**S1P** : Trasera cerrada, calzado antiestático, suela exterior resistente a los aceites e hidrocarburos, talón absorbedor

de energía, suela antiperforación, resistencia a una fuerza de 1 100 newtons

**SRC** : Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

CAT. EPI II

Riesgos graves

Sello del distribuidor